



DOWNLOAD PDF CATALOGUES

Vol. 19



General catalogue

Quick 2026



Products in stock

Collection



For Architects



GONZATO

GROUP
gonzato.com

Brand principale del Gruppo che oltre a rappresentare il gruppo stesso, è anche il marchio con cui firmiamo i nostri progetti.
Marca principal del Grupo, que representa al propio Grupo y es, además, la marca con la que firmamos nuestros proyectos.

I nostri marchi di prodotti - Nuestras marcas de productos

IAM
DESIGN

Sistemi in acciaio, alluminio e vetro per architetture contemporanee.
Sistemas de acero inoxidable, aluminio y vidrio para la arquitectura contemporánea.

iamdesign.com

arteferro

Sistemi e semilavorati in ferro battuto e ottone dal design classico e tradizionale, alle forme più ricercate.
Sistemas y productos semiacabados de hierro forjado y latón, desde diseños clásicos y tradicionales hasta las formas más refinadas.

arteferro.com

**GO
TO**
URBAN

Sistemi in metallo per l'arredo urbano e dehor. Dissuasori, fioriere, cartellonistica e molto altro.
Sistemas metálicos para mobiliario urbano y espacios al aire libre. Elementos disuasorios, jardineras, señalización y mucho más.

gotourban.com

LEGENDA



ARTICOLI IAM+ SISTEMI ANTIBATTERICI PER L'ARCHITETTURA
ARTÍCULO: SISTEMAS ANTIBACTERIANOS IAM+ PARA LA ARQUITECTURA



VERNICIATI A POLVERE. DISPONIBILI COLORI SU RICHIESTA
RECUBRIMIENTO EN POLVO EN DIFERENTES COLORES A PETICIÓN



ARTICOLO NON ASSEMBLABILE CON ANGOLO $\leq 90^\circ$
ARTÍCULO NO MONTABLE CON UN ÁNGULO $\leq 90^\circ$



CERTIFICAZIONE NORMATIVA INGLESE
CERTIFICACIÓN NORMATIVA EN INGLÉS



CERTIFICAZIONE DELLE AZIONI SULLE STRUTTURE DERIVANTE DA CARICO NEVE
CERTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS DERIVADAS DE LA CARGA DE NIEVE



PRODOTTO DA INCOLLARE CON ART. E4054
PRODUCTO PARA PEGAR CON EL ART. E4054



PRODOTTO ANTISCALATA
PRODUCTO ANTICAL



MARCATURA COMUNITÀ EUROPEA
MARCA DE LA COMUNIDAD EUROPEA



CERTIFICAZIONE NORMATIVA TEDESCA
CERTIFICACIÓN NORMATIVA ALEMANA



TESTATO PER CARICO NEVE
PROBADO PARA CARGA DE NIEVE



PRODOTTO DA SALDARE
PRODUCTO PARA SOLDAR



BEST PRICE. PRODOTTO CON IL MIGLIOR PREZZO DELLA SUA GAMMA
MEJOR PRECIO, EL PRODUCTO CON EL MEJOR PRECIO DE SU GAMA



CERTIFICAZIONE SPAGNOLA
CERTIFICACIÓN DE ESPAÑOL



CERTIFICAZIONE NORMATIVA FRANCESE
CERTIFICACIÓN DE NORMAS FRANCESAS



TESTATO PER CARICO D'ARIA PROVENIENTE DAL BASSO
PROBADO PARA RESISTIR FUERZAS DEL VIENTO PROCEDENTES DE ABAJO



MONTAGGIO CON CHIAVE A BRUGOLA
MONTAJE CON LLAVE ALLEN



TESTATO PER RESISTENZA SUPERIORE A 1 kN/mt
PROBADO PARA UNA RESISTENCIA SUPERIOR A 1 kN/mt



CERTIFICAZIONE DINAMICA
CERTIFICACIÓN DINÁMICA



CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORME AMERICANE (URAGANI)
CERTIFICACIÓN DE NORMAS ESTADOUNIDENSES (HURACANES)



CERTIFICAZIONE USA E CANADA, IDONEA A INCENDIO, SHOCK ELETTRICO E PERICOLO MECCANICO
CERTIFICACIÓN EN EE. UU. Y CANADÁ. RESISTENTE AL FUEGO, A LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS Y A LOS RIESGOS MECÁNICOS



UTILIZZARE MARTELLO DI PLASTICA
MARTILLO DE PLÁSTICO PARA SU USO



TESTATO PER RESISTENZA SUPERIORE A 2 kN/mt
PROBADO PARA UNA RESISTENCIA SUPERIOR A 2 kN/mt



CERTIFICAZIONE ITALIANA (NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE)
CERTIFICACIÓN ITALIANA (NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN)



CERTIFICAZIONE NORMATIVA AMERICANA (URAGANI) VENTI SUPERIORI A 250 KMI/H
CERTIFICACIÓN REGULATORIA ESTADOUNIDENSE (HURACANES): VIENTOS DE MÁS DE 250 KMI/H



DIRETTIVA SULLE SOSTANZE PERICOLOSE
DIRETTIVA SOBRE LA RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS



PRODOTTO PARTICOLARMENTE RESISTENTE
UN PRODUCTO ESPECIALMENTE RESISTENTE



TESTATO PER RESISTENZA SUPERIORE A 3 kN/mt
PROBADO PARA UNA RESISTENCIA SUPERIOR A 3 kN/mt



CERTIFICAZIONE STATICA E DINAMICA AMERICANA
ESTÁTICAS Y DINÁMICAS NORMAS ESTADOUNIDENSES



CERTIFICAZIONE NORMATIVA EUROPEA
CERTIFICACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA



RESISTENZA COMPLETA ALLA POLVERE E PROTEZIONI DA IMMERSIONI TEMPORANEE IN ACQUA
RESISTENCIA TOTAL AL POLVO Y PROTECCIÓN FRENTE A INMERSIONES TEMPORALES EN AGUA



Copyright © 2026 Ind.ia. spa. (Gonzato Group)
Tutti i diritti riservati. Domanda di marchio, design o brevetto depositata/registrazione o brevetto rilasciato in uno o più paesi.
Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci a: info@gonzato.com
Todos los derechos reservados. Marca comercial, diseño o solicitud de patente en trámite/registrada o patente concedida en uno o más países.
Para obtener más información, ponte en contacto con nosotros en: info@gonzato.com

NERO SYSTEM

**IL NERO OPACO È DIVENTATO UN LINGUAGGIO ARCHITETTONICO:
UNA GAMMA COMPLETA SUBITO PRONTA A STOCK.**

**EL NEGRO MATE SE HA CONVERTIDO EN UN LENGUAJE ARQUITECTÓNICO:
UNA GAMA COMPLETA DISPONIBLE DIRECTAMENTE EN STOCK.**

Il nero opaco è diventato uno dei linguaggi più richiesti nell'architettura contemporanea.

Con **NERO SYSTEM**, Gonzato Group propone parapetti, recinzioni e sistemi modulari total black integrati con la collezione **IAM Design**, pronti per rispondere rapidamente alle nuove richieste del mercato.

Disponibilità immediata

Gamma pronta a magazzino per garantire forniture rapide e maggiore velocità nei progetti dei tuoi clienti.

Finitura ad alta resistenza

Una superficie opaca progettata per mantenere nel tempo uniformità estetica e qualità anche in ambienti outdoor.

El negro mate se ha convertido en uno de los estilos más demandados en la arquitectura contemporánea.

Con **NERO SYSTEM**, Gonzato Group ofrece barandillas, vallas y sistemas modulares totalmente en negro que se integran a la perfección con la colección IAM Design, listos para responder con rapidez a las nuevas demandas del mercado.

Disponibilidad inmediata

Una gama disponible en stock para garantizar una entrega rápida y agilizar los proyectos de tus clientes.

Acabado de alta resistencia

Una superficie mate diseñada para mantener su consistencia estética y su calidad a lo largo del tiempo, incluso en entornos exteriores.

INFO UTILI

Nero System non si limita ai prodotti presenti in questo catalogo. Tutta la gamma IAM Design può essere fornita con questa finitura. Per ordinare, aggiungi il suffisso: **/MB** dopo ogni codice IAM Design
Esempio: E031/S1/MB

INFORMACIÓN ÚTIL

La gama Nero System no se limita a los productos que aparecen en este catálogo. Toda la gama IAM Design puede suministrarse con este acabado. Para realizar un pedido, añade el sufijo: **IMB** después de cada código de IAM Design. **Ejemplo:** E031/S1/IMB




Ancoraggio a pavimento – Anclaje al suelo

Glass-U “AR” sono i profili in alluminio creati dopo la prima versione “A”.

Ideali per abitazioni private, bar, ristoranti e per la maggior parte dei luoghi pubblici, grazie all’aumentata resistenza al carico. Oltre al classico sistema di fissaggio, sono dotati di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.

Los perfiles de aluminio Glass-U «AR» son la evolución de la versión inicial «A». Son ideales para viviendas particulares, bares, restaurantes y la mayoría de los espacios públicos, gracias a su mayor capacidad de carga. Además del sistema de fijación estándar, cuentan con un sistema patentado de separadores de vidrio que mejora su integridad estructural.



Usare solo vetri come indicato dalle normative vigenti. Per maggiori informazioni contattare il nostro personale specializzato.

Utilice el vidrio únicamente según lo indicado en la normativa vigente.

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro personal especializado.

TESTED

Carico di progetto <i>Carga del proyecto</i>	1,70 kN/m
Carico di rottura <i>La máxima resistencia</i>	2,55 kN/m



PER LA SCELTA APPROPRIATA DEL VETRO IN FUNZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE RICHIESTA, ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI DEL REPORT TECNICO RICHIEDIBILE PRESSO L'UFFICIO TECNICO IAM DESIGN.

PARA ELEGIR EL VIDRIO ADECUADO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE, SIGA AL PIE DE LA LETRA LAS INSTRUCCIONES DEL INFORME TÉCNICO, QUE PUEDE SOLICITARSE A LA OFICINA TÉCNICA DE IAM DESIGN.

COMPONENTI DEL KIT & CERTIFICAZIONI LOCALI COMPONENTES DEL KIT Y CERTIFICACIONES LOCALES

INQUADRA IL QR CODE PER IDENTIFICARE LA CONFIGURAZIONE DEGLI ACCESSORI CERTIFICATI.

ESCAÑA EL CÓDIGO QR PARA IDENTIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS ACCESORIOS CERTIFICADOS



ALUMINIUM	A	B	C
E1700103/MB	125 mm – 4 59/64"	50 mm – 1 57/64"	3000 mm – 9' - 10"
E1700100/MB	125 mm – 4 59/64"	50 mm – 1 57/64"	6000 mm – 19' - 8"

ALUMINIUM	A	B
E1700105/MB	125 mm – 4 59/64"	50 mm – 1 57/64"

Kit di spessori per correggere eventuali dislivelli della superficie di installazione
Kits de nivelación para superficies que pueden presentar irregularidades

ALUMINIUM	Spessore Espesor	KIT
E1800380	1 - 2 mm – 1/32" - 3/32"	5+5 pz./pc

Tappo per profilo inclinato da applicare con il biadesivo E91904.
Tapa para perfil inclinado que se fija con cinta adhesiva de doble cara E91904.

ALUMINIUM	A	B
E1700108/MB	142 mm – 5 19/32"	50 mm – 1 57/64"

ALUMINIUM	A	B	KIT
E1800352	Ø 20 mm – 3/4" dia.	Ø 48 mm – 1 57/64" dia.	15 pc./pz.

IRON - ZINC	A	B
E1800360	100 mm – 3 15/16"	100 mm – 3 15/16"

PLASTIC	Spessore vetro Espesor del vidrio	KIT
E1804600	12,76 mm – 1/2"	per/for 1 mt – 39 3/8"
E1807600	13,52 mm – 17/32"	per/for 1 mt – 39 3/8"
E1808600	15 mm – 19/32"	per/for 1 mt – 39 3/8"
E1809600	16,76 mm – 21/32"	per/for 1 mt – 39 3/8"
E1805600	17,52 mm – 11/16"	per/for 1 mt – 39 3/8"
E1810600	19 mm – 3/4"	per/for 1 mt – 39 3/8"
E1806600	20,76 - 21,52 mm – 3/4" - 27/32"	per/for 1 mt – 39 3/8"

Per vetri di spessore 15 mm, utilizza le guarnizioni come indicato nella grafica.
Para cristales de 15 mm de grosor, utilice las gomas tal y como se muestra en el gráfico.
A = E1804620
B = E1803620

RUBBER	Spessore vetro disponibili Espesores de vidrio disponibles	L
E1804620	12,76-13,52-15 mm – 1/2"-17/32"-19/32"	30 m – 100'
E1803620	16,76-17,5-19 mm – 21/32"-11/16"-3/4"	30 m – 100'
E1806620	20,76-21,52 mm – 3/4"-27/32"	30 m – 100'

Puoi tagliarlo ed ottenere i tuoi distanziali su misura! ¡Puedes cortarlo y conseguir tus separadores a medida!

RUBBER	A	B	L
E1999004	45 mm – 1 25/32"	10,5 mm – 25/32"	500 mm – 1' 7" 11/16"

PER UN FACILE ALLINEAMENTO DEI VETRI PUOI USARE GLI ARTICOLI E00991-E00992-E00993
PARA FACILITAR LA ALINEACIÓN DE LAS GAFAS, PUEDES UTILIZAR LOS ARTÍCULOS E00991, E00992 Y E00993.

I tiranti brevettati inseriti alla fine di ogni vetro garantiscono una maggiore sicurezza e stabilità del profilo nel tempo. Annulla totalmente le deformazioni sul profilo. Reduce la flessione del vetro fino al 30%.
Los separadores, que se colocan en el extremo de cada cristal, garantizan una mayor seguridad y estabilidad al perfil. Alinean el perfil y reducen la flexión del cristal hasta un 30%.

AISI 304	A	B	KIT
E1700110	45,50 mm – 1 25/32"	12 mm – 1/2"	50 pcs./pz.

glassu®

A TOP1



BIM
AVAILABLE




TUTORIAL
VIDEO

Ancoraggio a pavimento – Anclaje al suelo

Glass U “A” sono i profili in alluminio creati dopo la prima versione “Classic”.

Ideali per abitazioni private, bar, ristoranti e per la maggior parte dei luoghi pubblici, grazie all'aumentata resistenza al carico. Oltre al classico sistema di fissaggio, sono dotati di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.

Los perfiles «A» de Glass U son perfiles de aluminio fabricados según la primera versión «Classic». Son adecuados para viviendas particulares, cafeterías, restaurantes y la mayoría de los espacios públicos, gracias a su mayor resistencia a la carga. Además del sistema de fijación clásico, cuentan con un sistema patentado de separación entre los cristales, lo que aumenta su solidez.




Usare solo vetri come indicato dalle normative vigenti. Per maggiori informazioni contattare il nostro personale specializzato.

Utilice el vidrio únicamente según lo indicado en la normativa vigente.

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro personal especializado.

TESTED

Carico di progetto Carga del proyecto	2,25 kN/m
Carico di rottura La máxima resistencia	4,50 kN/m



PER LA SCELTA APPROPRIATA DEL VETRO IN FUNZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE RICHIESTA, ATTENDERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI DEL REPORT TECNICO RICHIEDIBILE PRESSO L'UFFICIO TECNICO IAM DESIGN.

PARA ELEGIR EL VIDRIO ADECUADO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE, SIGA AL PIE DE LA LETRA LAS INSTRUCCIONES DEL INFORME TÉCNICO, QUE PUEDE SOLICITARSE A LA OFICINA TÉCNICA DE IAM DESIGN.

COMPONENTI DEL KIT & CERTIFICAZIONI LOCALI COMPONENTES DEL KIT Y CERTIFICACIONES LOCALES

INQUADRA IL QR CODE PER IDENTIFICARE LA CONFIGURAZIONE DEGLI ACCESSORI CERTIFICATI.

ESCAÑA EL CÓDIGO QR PARA IDENTIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS ACCESORIOS CERTIFICADOS



	A	B	C
E1800130/MB	125 mm – 4 59/64"	48 mm – 1 57/64"	3000 mm – 9' - 10"
E1800135/MB	125 mm – 4 59/64"	48 mm – 1 57/64"	6000 mm – 19' - 8"

	A	B	C
E1999001/MB	125 mm – 4 59/64"	78 mm – 3 1/16"	15 mm – 19/32"

Kit di spessori per correggere eventuali dislivelli della superficie di installazione
Kits de nivelación para superficies que pueden presentar irregularidades

ALUMINIUM	A	Spessore	Esposor	KIT
E1800380	Ø 46 mm – 1 13/16" dia.	1 - 2 mm – 1/32" - 3/32"		5+5 pc./pz.

ALUMINIUM	A	B
E1800215/MB	125 mm – 4 59/64"	48 mm – 1 57/64"

ALUMINIUM	A	B	KIT
E1800352	Ø 20 mm – 3/4" dia.	Ø 48 mm – 1 57/64" dia.	15 pc./pz.

Tappo per profilo inclinato da applicare con il biadesivo E91904.
Tapa para perfil inclinado que se fija con cinta adhesiva de doble cara E91904.

ALUMINIUM	A	B
E1800219/MB	170 mm – 6 11/16"	48 mm – 1 57/64"

PLASTIC	Spessore vetro	Esposor del vidrio	KIT
E1804600	12,76 mm – 1/2"	per/for 1 mt – 39 3/8"	
E1807600	13,52 mm – 17/32"	per/for 1 mt – 39 3/8"	
E1808600	15 mm – 19/32"	per/for 1 mt – 39 3/8"	
E1809600	16,76 mm – 21/32"	per/for 1 mt – 39 3/8"	
E1805600	17,52 mm – 11/16"	per/for 1 mt – 39 3/8"	
E1810600	19 mm – 3/4"	per/for 1 mt – 39 3/8"	
E1806600	20,76 - 21,52 mm – 3/4" - 27/32"	per/for 1 mt – 39 3/8"	

IRON - ZINC	A	B
E1800360	100 mm – 3 15/16"	100 mm – 3 15/16"

For 15-mm-thick glass, use the rubbers as shown in the graphic.
Para cristales de 15 mm de grosor, utiliza las juntas tal y como se indica en el gráfico.
A = E1804620
B = E1803620

RUBBER	Spessore vetro disponibili	Esposores de vidrio disponibles	L
E1804620	12,76-13,52-15 mm – 1/2"-17/32"-19/32"		30 m – 100'
E1803620	16,76-17,5-19 mm – 21/32"-11/16"-3/4"		30 m – 100'
E1806620	20,76-21,52 mm – 3/4"-27/32"		30 m – 100'

A Puoi tagliarlo ed ottenerne i tuoi distanziali su misura! ¡Puedes cortarlo y conseguir tus separadores a medida!

RUBBER	A	B	L
E1999004	45 mm – 1"25/32	10,5 mm – 25/32"	500 mm – 1' 7" 11/16"

PER UN FACILE ALLINEAMENTO DEI VETRI PUOI USARE GLI ARTICOLI E00991-E00992-E00993
FOR AN EASY ALIGNMENT OF THE GLASSES, YOU CAN USE ARTICLES E00991-E00992-E00993.

I distanziali inseriti alla fine di ogni vetro garantiscono una maggiore sicurezza e stabilità del profilo nel tempo. Annulla totalmente le deformazioni sul profilo. Riduce la flessione del vetro fino al 30%.
Los separadores, que se colocan en el extremo de cada cristal, garantizan una mayor seguridad y estabilidad al perfil. Alinean el perfil y reducen la flexión del cristal hasta un 30 %.

AISI316	A	B
E1800240	58 mm – 2 9/32"	15 mm – 19/32"


Chameleon EVO Spigots

Supporti per vetro da pavimento
Soportes para vidrio de suelo

BIM
AVAILABLE



TUTORIAL
VIDEO




With locking pin - Con spina di sicurezza

ZAMAC GREZZO - BRUTO	Finitura Acabado	A Spessore vetro Espesor del vidrio
J2000350	Opaca - Matte	12,76 - 13,52 - 16,76 - 17,52 mm 1/2" - 11/32" - 21/32" - 11/16"

GOMMINI PER VETRO LAMINATO - GOMA PARA VIDRIO LAMINADO

RUBBER	Spessore vetro Espesor del vidrio	Nr. Set	Nr. per Set
J2000325	12,76 mm - 1/2"	1	2 pcs./pz.
J2000330	13,52 mm - 11/32"	1	2 pcs./pz.
J2000335	16,76 mm - 21/32"	1	2 pcs./pz.
J2000340	17,52 mm - 11/16"	1	2 pcs./pz.



AISI316

Finitura
Acabado

A Spessore vetro
Espesor del vidrio

E2000350/MB

Satin finish - Satinato

107 mm - 4 7/32"



AISI304

Finitura
Acabado

A Dimensioni
Dimensiones


E2000360/MB

Satinato in fusione - Satinado en fundición

77 mm - 3 1/32"



Neo Spigots



ALUMINIUM

Spessore vetro
Espesor del vidrio

E1800162/12/MB	12,76 mm - 1/2"
E1800162/13/MB	13,52 mm - 17/32"
E1800162/16/MB	16,76 mm - 21/32"
E1800162/17/MB	17,52 mm - 11/16"
E1800162/20/MB	20,76 - 21,52 mm - 3/4" - 27/32"



Fixing point regolabili

Puntos de fijación regulables




BIM
AVAILABLE



TUTORIAL
VIDEO



Foro del vetro
raccomandato Ø 26 mm
Orificio recomendado para el vidrio
1 1/32" dia.




The new ADJUSTABLE glass fixing system by IAM Design allows the creation of balustrades and many other solutions, offering full control over glass panel positioning, with a 5 mm depth adjustment of the glass panel, and making installation easier even on irregular walls.

El nuevo sistema de fijación de vidrio **REGULABLE** de IAM Design permite realizar barandillas y muchas otras soluciones, ofreciendo un control total sobre el ajuste de la posición de las placas, con una posibilidad de regulación en profundidad de la placa de vidrio de 5 mm, y facilitando la instalación incluso en paredes irregulares.


AISI316	L Lunghezza Longitud	D Diametro Diámetro	A Regolazione Ajuste	Spesore vetro Espesor del vidrio	
E640100/MB	40 mm 1 9/16"	50 mm 2"	5 mm 13/64"	Intervallo - Intervalo 16,76 - 22 mm - 21/32" - 55/64"	4 pc./pz.
E640105/MB	30 mm 1 3/16"	50 mm 2"	5 mm 13/64"	Intervallo - Intervalo 16,76 - 22 mm - 21/32" - 55/64"	4 pc./pz.

SPESSORE MINIMO CERTIFICABILE DEL VETRO 8+8 MM PER FARE UN PARAPETTO
ESPOSOR MÍNIMO CERTIFICABLE DE VIDRIO PARA BARANDILLA 8+8 MM


Configurazioni testate per resistenza a 1 kN e 2 kN Fixing Point Ø 50 mm
Configuración ensayada para resistir 1 kN y 2 kN Punto de fijación Ø 50 mm



TESTED	
Carico di progetto Carga del proyecto	1,0 kN/m
Carico di rottura La máxima resistencia	1,75 kN/m



TESTED	
Carico di progetto Carga del proyecto	2,0 kN/m
Carico di rottura La máxima resistencia	2,25 kN/m



ROUND PROFILE

BIM
AVAILABLE



TUTORIAL
VIDEO



AISI304	A Tubo - Tubo	Lunghezza Longitud	B	C
E1000424/3/MB	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"	3000 mm 9' - 10"	24 mm 15/16"	24 mm 15/16"
E1000424/MB	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"	6000 mm 19' - 8"	24 mm 15/16"	24 mm 15/16"

INSTALLABILE CON IL SISTEMA DI FISSAGGIO
SPEEDYRAIL
PUEDE INSTALARSE CON EL SISTEMA DE FIJACIÓN
SPEEDYRAIL

SPEEDYRAIL

AISI304
A
Per tubo - Para tubo
E1400200/MB Ø 42,4 x 1,5 mm – 1 2/3" dia. x 1/16"

AISI304
A
Per tubo - Para tubo
E1200200/MB Ø 42,4 x 1,5 mm – 1 2/3" dia. x 1/16"

AISI304
A
Per tubo - Para tubo
E1100200/MB Ø 42,4 x 1,5 mm – 1 2/3" dia. x 1/16"

Raccordo snodato 25-55° verso l'alto
Conector pivotante hacia arriba, 25-55°

AISI316
A
Per tubo - Para tubo
E1510100/MB Ø 42,4 x 1,5 mm – 1 2/3" dia. x 1/16"


ANCORAGGIO A PARETE - ANCLAJE A PARED

AISI316
A
Per tubo - Para tubo
E1110100/MB Ø 42,4 x 1,5 mm – 1 2/3" dia. x 1/16"


Raccordo snodato 25-55° verso il basso
Conector pivotante hacia abajo, 25-55°

AISI316
A
Per tubo - Para tubo
E1520100/MB Ø 42,4 x 1,5 mm – 1 2/3" dia. x 1/16"
+ SE1520100 Ø 42,4 x 1,5 mm – 1 2/3" dia. x 1/16"


CUBE PROFILE


AISI304	Per tubo Para tubo	Longitud Lunghezza
E10040X40/MB	40 x 40 x 1,5 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 1/16"	6000 mm - 19' - 8"

AISI316	Per tubo - Para tubo
E1100150/MB	40 x 40 x 1,5 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 1/16"






AISI316	Per tubo - Para tubo
E1200140/MB	40 x 40 x 1,5 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 1/16"





Raccordo snodato 25-55° verso l'alto
Upward pivotable connector, 25-55°

AISI316	Per tubo - Para tubo
E1510130/MB	40 x 40 x 1,5 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 1/16"





AISI316	Per tubo - Para tubo
E1400120/MB	40 x 40 x 1,5 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 1/16"


Raccordo snodato 25-55° verso il basso
Downward pivotable connector, 25-55°

AISI316	Per tubo - Para tubo
E1520130/MB	40 x 40 x 1,5 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 1/16"






AISI316	Tubo - Tubo
E4741/MB	40 x 40 x 1,5 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 1/16"


ESSENTIAL PROFILE

AISI316	Profile - Perfil	Lunghezza - Longitud
E1100000/MB	27 x 24,5 x 1,5 mm 1 1/16" x 1" x 1/16"	3000 mm - 9' - 10"


ZAMAC SATIN - SATINADO	A	B	C
E1100130/MB	24,5 mm - 1"	27 mm - 1 1/16"	20 mm - 25/32"

Curva 90° - 90° bend

AISI316	A	Dimensioni - Dimensiones
E1400130/MB	500 x 500 x 1,5 mm - 19 11/16" x 19 11/16" x 1/16"	

Sistema di fissaggio rigido - Sistema de fijación rígido

Installazione valida su vetri con tolleranza + 0,1 mm.
Valid installation on glasses with tolerance + 0.1 mm.

ABS	Vetro - Vidrio	KIT
E1991000	12,76 mm - 1/2"	10 pezzi/pieces - 3 mt - 9' - 10"
E1991010	16,76 mm - 5/8"	10 pezzi/pieces - 3 mt - 9' - 10"
E1991020	17,52 mm - 11/16"	10 pezzi/pieces - 3 mt - 9' - 10"
E1991030	21,52 mm - 7/8"	10 pezzi/pieces - 3 mt - 9' - 10"

Ogni KIT SPEEDY RAIL è da utilizzare per 3 metri di corrimano.

Cada kit SPEEDYRAIL debe utilizarse para 3 metros de pasamanos


**CHIEDI IL TUO CAMPIONE OMAGGIO
SOLICITA TU MUESTRA GRATUITA**



E1991020

SPEEDYRAIL

E/PAN107



GUARNIZIONI IN GOMMA ADATTE PER I SEGUENTI PROFILI
JUNTAS DE GOMA ADECUADAS PARA LOS SIGUIENTES PERFILES




Guarnizioni in gomma morbide - Juntas de goma blanda






Disponibile anche in multipli di 6 metri - También disponible en grupos de 6 metros

RUBBER	Per tubo Para tubo	Vetro Vidrio	Lunghezza bobina Longitud de la bobina
E1999100	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.	8 - 10,76 mm - 5/16" - 7/16"	30 mt. - 100'
E1999200	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.	12 - 16,76 mm - 1/2" - 5/8"	30 mt. - 100'
E1999300	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.	16,76 - 18 mm - 5/8" - 11/16"	30 mt. - 100'
E1999360	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.	19 mm - 3/4"	30 mt. - 100'
E1999370	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.	20 - 21,52 mm - 25/32" - 27/32"	30 mt. - 100'
E1999400	Ø 48,3 mm - 1 7/8" dia.	8 - 12,76 mm - 5/16" - 1/2"	30 mt. - 100'
E1999500	Ø 48,3 mm - 1 7/8" dia.	13 - 17,52 mm - 33/64" - 11/16"	30 mt. - 100'
E1999650	Ø 48,3 mm - 1 7/8" dia.	18 - 21,52 mm - 11/16" - 7/8"	30 mt. - 100'



GUARNIZIONI IN GOMMA ADATTE PER I SEGUENTI PROFILI
GASKETS RUBBER SUITABLE FOR THE FOLLOWING PROFILES

FACILE DA INSTALLARE - FÁCIL DE INSTALAR







Allineatore per vetri - *Alineador para vidrios*



SPESSE NON È FACILE ALLIEARE I VETRI DURANTE LA POSA PER IMPERFEZIONI DEL PAVIMENTO ED INSTALLAZIONI DEI MORSETTI NON PERFETTAMENTE RIUSCITI. QUESTO ARTICOLO TI PERMETTE DI POSARE I VETRI CORRETTAMENTE ALLINEATI.

A MENUDO, DEBIDO A UN SUELO IRREGULAR O A POSTES INCORRECTAMENTE INSTALADOS, RESULTA MUY DIFÍCIL ALINEAR EL VIDRIO. ESTE ACCESORIO PERMITE LA CORRECTA ALINEACIÓN DEL VIDRIO.





TUTORIAL
VIDEO

MODEL 11



MORSETTI PER VETRO CON BASE PIANA SOPORTES PARA VIDRIO CON BASE PLANA

I morsetti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Los soportes para vidrio se suministran sin goma en cajas de 4 piezas

Con spina di sicurezza - Con enchufe de seguridad

AISI304	Finitura Acabado	For tube Dia. Para tubo Ø	BOX
E 1 11A 000 00/MB	Satinato - Satinado	Superficie piana - Superficie plana	4 pcs./pz.

MORSETTI PER VETRO CON BASE RAGGIATA SOPORTES PARA VIDRIO CON BASE EN FORMA DE RAYAS

I morsetti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Los soportes para vidrio se suministran sin goma en cajas de 4 piezas

Con spina di sicurezza - Con enchufe de seguridad

AISI304	Finitura Acabado	Para tubo Ø For tube Dia.	BOX
E 1 11A 042 00/MB	Satinato - Satinado	42,4 mm - 1 2/3"	4 pcs./pz.
E 1 11A 048 00/MB	Satinato - Satinado	48,3 mm - 1 7/8"	4 pcs./pz.

GOMMINI - GOMAS

RUBBER	MOD.	T	Nr. Set	Nr. per Set	Tipo Tipo
R 11A 06	11A	6 mm - 1/4"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico
R 11A 08	11A	8 mm - 5/16"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico
R 11A 10	11A	10 mm - 3/8"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico
R 11A 12	11A	12 mm - 1/2"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico

RUBBER	MOD.	T	Nr. Set	Nr. per Set	Tipo Tipo
R 11A 07	11A	6,76 mm - 1/4"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 11A 09	11A	8,76 mm - 11/32"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 11A 11	11A	10,76 mm - 3/8"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 11A 13	11A	12,76 mm - 1/2"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado





TUTORIAL
VIDEO

MODEL 14




MORSETTI PER VETRO CON BASE RAGGIATA

SOPORTES PARA VIDRIO CON BASE EN FORMA DE RAYAS

I morsetti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi

Los soportes para vidrio se suministran sin goma en cajas de 4 piezas



Con spina di sicurezza - Con enchufe de seguridad

Foro vetro consigliato Ø 12 mm Se recomienda un orificio en el vidrio de 1/2" de diámetro.

AISI304

**Finitura
Acabado**

**Para tubo Ø
For tube Dia.**

BOX

E 1 14 042 00/MB Satinato - Satinado 42,4 mm - 1 2/3" 4 pz./pc

GOMMINI - GOMAS

RUBBER	MOD.	Spessore Espesor	Nr. Set	BOX
R 12 00	12/14	0,5 mm - 1/64"	4	100 pz./pcs.

RUBBER	MOD.	T	Nr. Set	Nr. per Set	Tipo Tipo
R 14 06	14	6 mm - 1/4"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico
R 14 08	14	8 mm - 5/16"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico
R 14 10	14	10 mm - 3/8"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico
R 14 12	14	12 mm - 1/2"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico

RUBBER	MOD.	T	Nr. Set	Nr. per Set	Tipo Tipo
R 14 07	14	6,76 mm - 1/4"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 14 09	14	8,76 mm - 11/32"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 14 11	14	10,76 mm - 3/8"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 14 13	14	12,76 mm - 1/2"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 14 14	14	13,52 mm - 1/2"	4	2 pcs./pz.	Laminato-Laminated






TUTORIAL
VIDEO

MODEL 15



MORSETTI PER VETRO CON BASE PIANA SOPORTES PARA VIDRIO CON BASE PLANA

I morsetti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi. Los soportes para vidrio se suministran sin goma en cajas de 4 piezas.




Con spina di sicurezza - Con enchufe de seguridad

Foro vetro consigliato Ø 12 mm
Se recomienda un orificio en el vidrio
de 1/2" de diámetro.

ZAMAC	Finish	For tube Dia.	BOX
GREZZO-RAW	Acabado	Para tubo Ø	
1 15 000 00/MB	Grezzo - Bruto	Superficie piana - Superficie plana	4 pz./pc

MORSETTI PER VETRO CON BASE RAGGIATA SOPORTES PARA VIDRIO CON BASE EN FORMA DE RAYAS

I morsetti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi. Los soportes para vidrio se suministran sin goma en cajas de 4 piezas.



Con spina di sicurezza - Con enchufe de seguridad

Foro vetro consigliato Ø 12 mm
Se recomienda un orificio en el vidrio
de 1/2" de diámetro.

AISI304	Finish	Para tubo Ø	BOX
	Acabado	For tube Dia.	
E 1 15 *042 00/MB	Satin - Satinado	42,4 mm - 1 2/3"	4 pz./pc

GOMMINI - GOMAS

RUBBER	MOD.	T	Nr. Set	Nr. per Set	Tipo Tipo
R 15 08	15	8 mm - 5/16"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico
R 15 10	15	10 mm - 3/8"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico
R 15 12	15	12 mm - 1/2"	4	2 pcs./pz.	Monolitico - Monolítico

RUBBER	MOD.	T	Nr. Set	Nr. per Set	Tipo Tipo
R 15 09	14	8,76 mm - 11/32"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 15 44	14	9,52 mm - 3/8"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 15 11	14	10,76 mm - 3/8"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 15 13	14	12,76 mm - 1/2"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado
R 15 14	14	13,52 mm - 1/2"	4	2 pcs./pz.	Laminato-laminado



SAFETY PIN

RISPARMIA! No fori sul vetro

¡ASEGÚRATE! No hagas agujeros en el vidrio



TUTORIAL
VIDEO



Maggiore tranquillità perché elimina ogni l'eventuale paura di scivolamento del vetro.

Más tranquilidad, ya que elimina cualquier temor a que el cristal se deslice.



Risparmi tempo e denaro perché non occorre forare il vetro ed inserire le spine di sicurezza all'interno delle pinze. Il costo di 4 fori sul vetro incide mediamente del 15 % sul costo di 1 mq. di vetro e con questo accessorio saranno risparmiati.

Ahorra tiempo y dinero, ya que no es necesario taladrar el cristal ni introducir los pasadores de seguridad en las abrazaderas. El coste de realizar cuatro agujeros en el cristal supone, de media, un 15 % del coste de un metro cuadrado de cristal. Con este accesorio, no tendrás que asumir ese gasto.



Non prevedendo fori sul vetro c'è un ulteriore vantaggio. Si riduce il costo del vetro al mq di circa il 15%, in quanto non vi è l'obbligo di applicare il pin di sicurezza internamente al morsetto. Risulta sufficiente il safety pin esterno.

Otra ventaja de que el vidrio no tenga orificios es una reducción del coste del cristal del 15 % por metro cuadrado, ya que no es necesario colocar el pasador de seguridad en el interior de la abrazadera. Basta con el pasador de seguridad exterior.




Serve solo una **Safety Pin** per lato del montante


*Se debe usar solo un **Safety pin** en cada lado del poste*



Forare il montante sotto al supporto per vetro
Taladra un agujero en el poste debajo de la abrazadera del vidrio



Inserire la safety pin
Instala el safety pin





Installare il vetro
Instalar el vidrio

SPINA DI SICUREZZA ESTERNA - PASADOR DE SEGURIDAD EXTERNO



Vite - Tornillo M6x50.



PER UNA MIGLIORE SICUREZZA DELLE TUE BALAUSTRATE
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE TUS BALAUSTRAS

AISI304	AISI316	A
E21810/MB	E41810/MB	Per tubo - Para tubo
E21910/MB	E41910/MB	Superficie piana - Superficie plana

Tubi per corrimano - *Tubos de pasamanos*



Ferro elettrozincato
De hierro electrogalvanizado

IRON ZINC	Dimensioni <i>Dimensiones</i>	Lunghezza <i>Longitud</i>	Peso <i>Peso</i>
I001/MB	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	3000 mm 9' - 10"	6,07 kg
I001/6000/MB	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	6000 mm 19' - 8"	12,14 kg



Ferro elettrozincato
De hierro electrogalvanizado

IRON ZINC	Dimensioni <i>Dimensiones</i>	Lunghezza <i>Longitud</i>	Peso <i>Weight</i>
I03204040/MB	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	3000 mm 9' - 10"	7,36 kg
I06204040/MB	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	6000 mm 19' - 8"	14,72 kg



Montanti e copriflange - Montantes y cubrebridas

Completo di piastra di ancoraggio saldata
Completo con brida soldada

Flangia bisellata con fori svasati
Brida biselada con orificios avellanados

IRON ZINC	X	H
I0042/MB	42,4 x 2,0 mm	1000 mm

Completo di flangia di ancoraggio, saldata
Completo con brida soldada

IRON ZINC	Dimensioni Dimensiones	H
I0032/MB	40 mm	1000 mm

AISI304	Dimensioni Dimensiones	F Foro Agujero	A Altezza Altura
E020/MB	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	18 mm 11/16"

AISI304	Dimensioni Dimensiones	F Foro Agujero	A Altezza Altura
E02052/MB	105 x 105 mm 4 9/64" x 4 9/64"	41 x 41 mm 1 39/64" x 1 39/64"	15 mm 19/32"





Montanti a doppio piatto - *Montantes de doble hoja*

STRUTTURA A DOPPIA LAMA: acciaio al carbonio

INDOOR: verniciato

OUTDOOR: verniciato e zincato


ACCESSORI: acciaio AISI 316

ESTRUTURA DE DOBLE HOJA: acero al carbono

INTERIOR: pintado


EXTERIOR: pintado y galvanizado

ACCESORIOS: acero inoxidable AISI 316



Completì di supporti: tondino a doppio piatto
Completo con soportes de barra redonda para montantes de doble hoja

OUTDOOR	N° reggitondini N° Soportes para varillas	Ø reggitondini Ø soportes para varilla redonda	X	Y	Z	H
I2P4108/MB	8	12 mm	100 mm	106 mm	106 mm	1000 mm
I2P4105/MB	5	12 mm	160 mm	152 mm	160 mm	1000 mm
I2P4118/MB	8	12 mm	111 mm	118 mm	117 mm	1100 mm
I2P4115/MB	5	12 mm	176 mm	172 mm	176 mm	1100 mm










Completì di supporti: tondino a doppio piatto
Completo con soportes para barras redondas para montantes de doble hoja







IRON OUTDOOR	N° reggitondini N° Soportes para varillas	Ø reggitondini Ø soportes para varilla redonda	Y	Z	H
I2L4108/MB	8	12 mm	107 mm	106 mm	1000 mm
I2L4105/MB	5	12 mm	159 mm	160 mm	1000 mm
I2L4118/MB	8	12 mm	119 mm	117 mm	1100 mm
I2L4115/MB	5	12 mm	179 mm	176 mm	1100 mm



Reggicorrimano - Soporte de pasamanos







Reggicorrimano da parete - Soporte de pasamanos de pared








Connettori per tubo e tappi terminali rotondi

Accesorios para tubo redondo y tapones finales



Connettori per tubo e tappi terminali quadrati

Accesorios para tubo cuadrado y tapones finales



SMARTGLASS



TUTORIAL
VIDEO

1800mm

LA PENSILINA A SBALZO RECORD: FINO A **1.800 mm**
DI PROFONDITÀ CON SICUREZZA CERTIFICATA
*EL TOLDO RÉCORD: HASTA 1.800 mm DE PROFUNDIDAD
CON SEGURIDAD CERTIFICADA*



CARICO NEVE **MAX 100kg/m²**
CON **1800 mm** DI PROFONDITÀ DEL VETRO.

CARGA **MÁXIMA DE NIEVE: 100 kg/m²**
CON UN SALIDAMIENTO DEL CRISTAL DE **1800 mm.**



SICUREZZA CERTIFICATA ANCHE
CON SPINTA DEL VENTO CONTRARIO.

SEGURIDAD CERTIFICADA INCLUSO
CUANDO HAY VIENTO EN CONTRA.



LUCE LED INTEGRATA
(opzionale.)

LUZ LED INTEGRADA
(OPCIONAL)



1000 mm → 1200 mm



160kg/m²



140kg/m²



→ 1500 mm → 1800 mm



120kg/m²



100kg/m²

DESIGN MINIMALISTA PRESTAZIONI MASSIME

- PROFILO IN ALLUMINIO RIDOTTO
- VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA
- RESISTENZA ECCEZIONALE

DISEÑO MINIMALISTA, MÁXIMO RENDIMIENTO


- MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL DELGADO
- CRISTAL DE SEGURIDAD LAMINADO
- RESISTENCIA EXCEPCIONAL

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE

- INSTALLAZIONE DAL BASSO SENZA PONTEGGI
- SISTEMA MODULARE
- MONTAGGIO RAPIDO E FACILE

FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

- INSTALACIÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA SIN ANDAMIOS
- SISTEMA MODULAR
- INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA



TAGLIO E VERNICIATURA A PIACERE
SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.

SE PUEDEN OFRECER LONGITUDES
PERSONALIZADAS Y OPCIONES DE
ACABADO PREVIA SOLICITUD.



PENSILINE SENZA VETRO INCLUSO MARQUESINAS SIN vidrio INCLUIDAS

ALUMINIUM	Spessore vetro Espesor del vidrio	Lunghezza Longitud
E95915/MB	16,76 - 17,52 - 20,76 21,52 - 24,76 - 25,52 mm	1500 mm - 59 1/16"
E95900/MB	16,76 - 17,52 - 20,76 21,52 - 24,76 - 25,52 mm	2000 mm - 78 3/4"
E95910/MB	16,76 - 17,52 - 20,76 21,52 - 24,76 - 25,52 mm	3000 mm - 9' - 10"
E95905/MB	16,76 - 17,52 - 20,76 21,52 - 24,76 - 25,52 mm	4000 mm - 157 1/2"
E95920/MB	16,76 - 17,52 - 20,76 21,52 - 24,76 - 25,52 mm	6000 mm - 19' - 8"

COMPONENTI COMPRESI NEL KIT (Vetro non incluso)

- Ganasce strutturali
- Profili carter di chiusura superiore ed inferiore
- Profilo di allineamento e messa in bolla
- Elementi per il fissaggio vetro
- 2 spine di sicurezza (E95915)
- 4 spine di sicurezza (E95900)
- 6 spine di sicurezza (E95910)
- Guarnizioni di chiusura
- 2 tappi terminali

COMPONENTES INCLUIDOS EN EL KIT (cristal no incluido)

- Mordazas estructurales
- Perfiles de cubierta para el cierre superior e inferior
- Perfil de alineación y nivelación
- Componentes de fijación del cristal
- 2 pasadores de seguridad (E95915)
- 4 pasadores de seguridad (E95900)
- 6 kits de seguridad (E95910)
- Juntas de cierre
- 2 tapones de extremo

VETRI PER PENSILINE VIDRIOS PARA MARQUESINAS

Le misure indicate presentano delle tolleranze
Measurements include tolerances

COD.	Spessore vetro Espesor del vidrio	Lunghezza Longitud	Profondità vetro Pro- fundidad del vidrio	Info vetro Información sobre el vidrio	Colore Color
G1715001800	12+12+0,76 SG	1500 mm	1800 mm	1 pc.pz. x 1500 mm x 1500 mm	Chiaro - Claro
G1720001800	12+12+0,76 SG	2000 mm	1800 mm	2 pc.pz. x 1000 mm x 1500 mm	Chiaro - Claro
G1730001800	12+12+0,76 SG	3000 mm	1800 mm	2 pc.pz. x 1500 mm x 1500 mm	Chiaro - Claro
G2120001000	10+10+0,76 SG	2000 mm	1000 mm	2 pc.pz. x 1000 mm x 1000 mm	Chiaro - Claro
G2130001000	10+10+0,76 SG	3000 mm	1000 mm	2 pc.pz. x 1500 mm x 1000 mm	Chiaro - Claro
G2115001500	10+10+0,76 SG	1500 mm	1500 mm	1 pc.pz. x 1500 mm x 1500 mm	Chiaro - Claro
G2120001500	10+10+0,76 SG	2000 mm	1500 mm	2 pc.pz. x 1000 mm x 1500 mm	Chiaro - Claro
G2130001500	10+10+0,76 SG	3000 mm	1500 mm	2 pc.pz. x 1500 mm x 1500 mm	Chiaro - Claro
G171500600	8+8+0,76 SG	1500 mm	600 mm	1 pc.pz. x 1500 mm x 600 mm	Chiaro - Claro
G172000600	8+8+0,76 SG	2000 mm	600 mm	2 pc.pz. x 1000 mm x 600 mm	Chiaro - Claro
G173000600	8+8+0,76 SG	3000 mm	600 mm	2 pc.pz. x 1500 mm x 600 mm	Chiaro - Claro
G171500800	8+8+0,76 SG	1500 mm	800 mm	1 pc.pz. x 1500 mm x 800 mm	Chiaro - Claro
G172000800	8+8+0,76 SG	2000 mm	800 mm	2 pc.pz. x 1000 mm x 600 mm	Chiaro - Claro
G173000800	8+8+0,76 SG	3000 mm	800 mm	2 pc.pz. x 1500 mm x 800 mm	Chiaro - Claro
G1715001000	8+8+0,76 SG	1500 mm	1000 mm	1 pc.pz. x 1500 mm x 1000 mm	Chiaro - Claro
G1720001000	8+8+0,76 SG	2000 mm	1000 mm	2 pc.pz. x 1000 mm x 1000 mm	Chiaro - Claro
G1730001000	8+8+0,76 SG	3000 mm	1000 mm	2 pc.pz. x 1500 mm x 1000 mm	Chiaro - Claro
G1715001500	8+8+0,76 SG	1500 mm	1500 mm	1 pc.pz. x 1500 mm x 1500 mm	Chiaro - Claro
G1720001500	8+8+0,76 SG	2000 mm	1500 mm	2 pc.pz. x 1000 mm x 1500 mm	Chiaro - Claro
G1730001500	8+8+0,76 SG	3000 mm	1500 mm	2 pc.pz. x 1500 mm x 1500 mm	Chiaro - Claro

GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Gorican – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2000 NW 97th Ave. STE. 118
33172 - Doral
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
48, Rue Claude Balbastre
34070 - Montpellier
France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com



arteferro.com



You
Tube



GONZATO
GROUP

Arteferro is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@arteferro.com - www.arteferro.com